

Antirutsch Klebebänder



Sicherer Halt in jeder Situation

- Vielfach einsetzbar
- Langlebige Qualität
- Hohe Rutschhemmung
- Strapazierfähiges Material
- Hohe Klebkraft
- Verschiedene Rauigkeiten
- Aussen- und Innenanwendung



Antirutsch Klebeband Universal 50mm x 18m schwarz

Mittlere Rauigkeit, sehr guter Halt,
für alle glatten Flächen mit
intensivem Personenverkehr

Rutschhemmklasse:
R13 nach DIN51130

Anwendungen:
Gänge, Fabrikations- und
Lagerräume, Rampen, Treppen,
Leitern, Trittflächen von
Maschinen etc.

Art.-Nr. ARKU18

Antirutsch Klebeband Verformbar 50mm x 18m schwarz

Dank der Aluminiumschicht sehr
hohe Anpassungsfähigkeit, optimal
auf unebenen Untergründen
einsetzbar
(z. B. Riffelblech).

Rutschhemmklasse:
R13 nach DIN51130

Anwendungen:
Rampen, Treppen, Leitern,
Trittflächen von Maschinen etc.

Art.-Nr. ARKV18

Anwendung

Reinigen Sie die Oberfläche mit
einem Grundreiniger von Fett- und
Schmutzresten. Gründlich mit
Wasser nachspülen und
vollkommen abtrocknen lassen.

Auf porösen oder rauen
Oberflächen
zuvor Grundierung (z. B. 3M
Scotch-Weld Tape-Primer 83) mit
einem Pinsel an exakt der Stelle
auftragen, auf der das Klebeband
verlegt werden soll.
Grundierung antrocknen lassen.

Klebeband verlegen.

Antirutsch Klebebänder



Sicherer Halt in jeder Situation

- Vielfach einsetzbar
- Langlebige Qualität
- Hohe Rutschhemmung
- Strapazierfähiges Material
- Hohe Klebkraft
- Verschiedene Rauigkeiten
- Aussen- und Innenanwendung



Antirutsch Klebeband Extra stark 50mm x 18m schwarz

Durch eine sehr raue Oberfläche gibt es auch bei starker Verschmutzung einen extremen Halt.

Rutschhemmklasse:
R13 nach DIN51130

Anwendungen:
Land- und Forstwirtschaftsmaschinen, Strassen-, Hoch- und Tiefbau, Fahrzeuge, Traktoren, Baufahrzeuge, Hocharbeitsbühnen, Kräne etc.

Art.-Nr. ARKES18

Antirutsch Klebeband Soft 50mm x 18m transparent

Aufgrund des kautschukähnlichen Belags ohne abrasive Komponenten optimal für den Barfussbereich einsetzbar. Das Produkt eignet sich sehr gut für Verklebungen auf engen Rädern und scharfen Kanten.

Rutschhemmklasse:
R11 nach DIN51130

Anwendungen:
Hallenbäder, Duschen, Umkleideräume, Fitnessgeräte, Boote etc.

Art.-Nr. ARKS18

Anwendung

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Grundreiniger von Fett- und Schmutzresten. Gründlich mit Wasser nachspülen und vollkommen abtrocknen lassen.

Auf porösen oder rauen Oberflächen zuvor Grundierung (z. B. 3M Scotch-Weld Tape-Primer 83) mit einem Pinsel an exakt der Stelle auftragen, auf der das Klebeband verlegt werden soll.

Grundierung antrocknen lassen.

Klebeband verlegen.