

# Antirutsch Klebebänder



## Sicherer Halt in jeder Situation

- Vielfach einsetzbar
- Langlebige Qualität
- Hohe Rutschhemmung
- Strapazierfähiges Material
- Hohe Klebkraft
- Verschiedene Rauigkeiten
- Aussen- und Innenanwendung



### Antirutsch Klebeband

#### **Universal**

50mm x 18m schwarz, gelb oder schwarz/gelb

Mittlere Rauigkeit, sehr guter Halt, für alle glatten Flächen mit intensivem Personenverkehr

Rutschhemmklasse:  
R13 nach DIN51130

Anwendungen:  
Gänge, Fabrikations- und Lagerräume, Rampen, Treppen, Leitern, Trittsflächen von Maschinen etc.

Art.-Nr.  
ARKU18 - schwarz  
ARKU18G - gelb  
ARKU18GS – gelb/schwarz

### Antirutsch Klebeband

#### **Verformbar**

50mm x 18m schwarz

Dank der Aluminiumschicht sehr hohe Anpassungsfähigkeit, optimal auf unebenen Untergründen einsetzbar (z. B. Riffelblech).

Rutschhemmklasse:  
R13 nach DIN51130

Anwendungen:  
Rampen, Treppen, Leitern, Trittsflächen von Maschinen etc.

Art.-Nr.  
ARKV18

### Anwendung

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Grundreiniger von Fett- und Schmutzresten. Gründlich mit Wasser nachspülen und vollkommen abtrocknen lassen.

Auf porösen oder rauen Oberflächen  
zuvor Grundierung (z. B. 3M Scotch-Weld Tape-Primer 83) mit einem Pinsel an exakt der Stelle auftragen, auf der das Klebeband verlegt werden soll.  
Grundierung antrocknen lassen.

Klebeband verlegen.

# Antirutsch Klebebänder



## Sicherer Halt in jeder Situation

- Vielfach einsetzbar
- Langlebige Qualität
- Hohe Rutschhemmung
- Strapazierfähiges Material
- Hohe Klebkraft
- Verschiedene Rauigkeiten
- Aussen- und Innenanwendung



### Antirutsch Klebeband

**Extra stark**

50mm x 18m schwarz

Durch eine sehr raue Oberfläche gibt es auch bei starker Verschmutzung einen extremen Halt.

Rutschhemmklasse:  
R13 nach DIN51130

Anwendungen:

Land- und Forstwirtschaftsmaschinen, Strassen-, Hoch- und Tiefbau, Fahrzeuge, Traktoren, Baufahrzeuge, Hocharbeitsbühnen, Kräne etc.

Art.-Nr.  
ARKES18

### Antirutsch Klebeband

**Soft**

50mm x 18m transparent

Aufgrund des kautschukähnlichen Belags ohne abrasive Komponenten optimal für den Barfussbereich einsetzbar. Das Produkt eignet sich sehr gut für Verklebungen auf engen Radien und scharfen Kanten.

Rutschhemmklasse:  
R11 nach DIN51130

Anwendungen:

Hallenbäder, Duschen, Umkleieräume, Fitnessgeräte, Boote etc.

Art.-Nr.  
ARKS18

### Anwendung

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Grundreiniger von Fett- und Schmutzresten. Gründlich mit Wasser nachspülen und vollkommen abtrocknen lassen.

Auf porösen oder rauen Oberflächen zuvor Grundierung (z. B. 3M Scotch-Weld Tape-Primer 83) mit einem Pinsel an exakt der Stelle auftragen, auf der das Klebeband verlegt werden soll.

Grundierung antrocknen lassen.

Klebeband verlegen.